月面无人自动采样返回任务技术设计与实现

杨孟飞¹, 张高², 张伍², 彭兢², 阮剑华², 王勇³, 张洪华³, 洪鑫⁴, 张玉花⁵, 查学雷⁵, 史伟², 陈春亮^{2*}

1. 中国空间技术研究院, 北京 100094;

2. 北京空间飞行器总体设计部, 北京 100094;

3. 北京控制工程研究所, 北京 100080;

4. 上海空间推进研究所, 上海 201112;

5. 上海航天技术研究院, 上海 201109

* E-mail: chen-yel@163.com

收稿日期: 2021-03-22; 接受日期: 2021-05-17; 网络版发表日期: 2021-07-09

国家中长期科技发展规划重大专项资助项目

摘要 探月三期嫦娥五号任务是我国首次地外天体采样返回任务, 研制目的是经过地月转移和环月飞行, 在月面选定区域着陆, 采集月球样品, 经月面起飞、月球轨道交会对接与样品转移、月地转移和再入回收等过程, 将月球样品安全送至地面. 本文阐述了嫦娥五号的任务特点、概貌和研制过程, 重点对探测器关键技术的突破情况和创新点进行了总结, 并给出了在轨飞行结果. 飞行结果表明: 嫦娥五号探测器所有功能性能均满足任务要求, 在轨飞行状态正常, 技术设计正确.

关键词 探月三期, 嫦娥五号, 采样返回, 技术路线, 飞行结果

1 引言

2020年11月24日, 嫦娥五号探测器成功发射, 经历约23天的在轨飞行后, 于2020年12月17日, 携带月球样品在内蒙古四子王旗地区着陆, 嫦娥五号任务取得圆满成功. 嫦娥五号任务是我国复杂程度最高、技术跨度最大的航天系统工程, 首次实现了我国地外天体采样返回, 标志着我国深空探测领域的又一次重大进步, 是我国航天事业发展中里程碑式的新跨越, 为我国未来月球与行星探测奠定了坚实的基础.

我国的探月工程分“绕、落、回”三步开展研制实

施. 探月工程三期的目标是实现月面无人自动采样返回, 并开展月面就位探测和月球样品地面分析研究^[1].

嫦娥五号探测器由轨道器、返回器、着陆器和上升器四器组成, 共包括15个分系统. 探测器由长征五号运载火箭在文昌航天发射中心发射, 经过发射入轨段、地月转移段、近月制动段、环月飞行段、着陆下降段、月面工作段、月面上升段、交会对接与样品转移段、环月等待段、月地转移段和再入回收段等11个飞行阶段, 实现月面采样并将月球样品安全送至地面.

本文对嫦娥五号的任务特点、概貌和研制过程进行了介绍, 重点对探测器关键环节的设计情况和创新

引用格式: 杨孟飞, 张高, 张伍, 等. 月面无人自动采样返回任务技术设计与实现. 中国科学: 技术科学, 2021, 51: 738–752

Yang M F, Zhang G, Zhang W, et al. Technical design and implementation of Chang'e-5 robotic sample return mission on lunar surface (in Chinese). Sci Sin Tech, 2021, 51: 738–752, doi: [10.1360/SST-2021-0111](https://doi.org/10.1360/SST-2021-0111)

点进行了总结,并给出了在轨飞行结果.

2 探月三期嫦娥五号任务特点

探月三期嫦娥五号任务是我国首次地外天体采样返回任务,与以往的近地轨道航天器和深空探测航天器相比,具有以下特点.

(1) 任务工作模式复杂.嫦娥五号探测器系统经历的飞行阶段多,探测器系统有四器组合体、三器组合体、两器组合体和单器等6种工作模式,在整个飞行过程中,舱段之间进行5次分离,器上火工品数量达119个,飞行程序复杂,各个飞行事件环环相扣,探测器系统工作模式和串联环节多,对系统可靠性要求高.

(2) 关键环节难度大.为完成月面采样返回任务,探测器系统需完成月面采样封装、起飞上升、月球轨道交会对接与样品转移、高速再入返回等任务环节,共需突破月球表面自主采样和封装、月球表面起飞上升、环月轨道自主交会对接和超高速再入返回等多项关键技术,对探测器系统设计的要求高.

(3) 系统资源受限.嫦娥五号探测器需要完成月面软着陆、月面采样、月面起飞、环月轨道交会对接以及超高速再入返回等多个高难度任务,每个任务均面临大量的资源需求,且受限于运载能力,系统重量受限,探测器系统设计面临着设计约束多和资源受限的问题,为解决这一问题,在系统设计上采用舱段间功能复用技术,在设备上采用小型化高集成设备技术,在结构实现上采用高性能轻质材料.

3 嫦娥五号探测器简介

3.1 系统组成

嫦娥五号探测器由轨道器、返回器、着陆器和上升器组成,包括结构分系统、机构分系统、测控数传分系统、天线分系统、数管分系统、供配电分系统、热控分系统、采样封装分系统、工程参数测量分系统、GNC分系统、推进分系统、回收分系统、对接机构与样品转移分系统、分离机构分系统、有效载荷分系统共15个分系统.

3.2 主要技术指标

嫦娥五号探测器从下至上分别为轨道器、返回

器、着陆器和上升器.发射状态整器的最大包络尺寸为 $\Phi 4414\text{ mm}\times 7155\text{ mm}$.嫦娥五号探测器主要技术指标见表1.

3.3 基本构型

嫦娥五号探测器发射状态、太阳翼展开后在轨飞行状态、轨返组合体(轨道器和返回器的组合体)和着陆上升组合体(着陆器和上升器的组合体)分离后、月面采样、交会对接、轨返组合体以及轨返分离飞行状态的构型如图1所示.

4 嫦娥五号探测器研制过程

探月三期嫦娥五号探测器研制工程于2011年1月正式获得国家批复立项,于2020年11月发射.在此之前,从2009年7月开始,中国空间技术研究院组织开展了探月工程三期嫦娥五号探测器相关关键技术的预先研究,为后续工程立项奠定了坚实基础^[2,3].

嫦娥五号探测器研制过程包括方案设计、初样和正样三个阶段.方案设计阶段以“技术见底”为目标,围绕探测器系统方案设计和关键技术攻关开展工作,确保方案的正确性和可行性;初样阶段以“产品见底”为目标,重点做好产品设计、制造工艺、过程控制关键特性的识别与控制,确保产品实现过程验证充分、工艺过程稳定;正样阶段以“过程控制到位”为目标,做好正样产品制造、集成和测试过程的技术状态控制,确保产品实现过程控制到位.

4.1 方案设计阶段

嫦娥五号探测器于2011年1月至2012年12月完成了方案设计阶段的研制工作.该阶段针对轨道、月面采样、月面起飞、月球轨道交会对接与样品转移、地球大气跳跃式再入返回等关键技术进行了深入论证,经过自上向下、再自下向上两轮设计,确定了探测器系统方案.

4.2 初样阶段

嫦娥五号探测器于2012年12月至2015年9月完成了初样阶段的研制工作.主要开展了初样详细设计、初样产品研制、电性器、结构器、热控器与辐射模型

表 1 嫦娥五号探测器主要技术指标

Table 1 Technical specifications of Chang'e-5 probe

序号	项目	指标要求
1	发射重量 (kg)	8200
2	可靠性	不小于0.65
3	横向/纵向基频 (Hz)	分别大于6/20
4	在轨飞行时间	不小于3个月
5	太阳能电池阵输出功率 (W)	不小于1600 (光照期)
6	姿态控制精度	对日定向时: 对日定向指向精度优于 6° 轨道机动时: 变轨期间三轴稳定姿态控制精度优于 1° 各舱段分离时: 姿控精度优于 1.0°
7	月面着陆速度 (m/s)	水平速度 ≤ 0.7 , 垂直速度 ≤ 3.5
8	月面起飞上升控制要求	与上升目标轨道共面度优于 0.8° , 半长轴误差小于10 km, 偏心率误差小于0.01 完成对接准备状态时, 轨道器和上升器的相对位置和角度的控制精度如下: (1) 轴向相对距离 (m): 0.441 ± 0.05 (3σ) (2) 横向相对位移 (m): $\sqrt{\Delta Y^2 + \Delta Z^2} \leq 0.06$ (3σ) (3) 轴向相对速度 (m/s): $0 \leq \Delta V_x \leq 0.05$ (3σ) (4) 横向相对速度 (m/s): $\sqrt{\Delta V_y^2 + \Delta V_z^2} \leq 0.03$ (3σ) (5) 相对姿态角 ($^{\circ}$): 1 (3σ) (6) 相对姿态角速度 ($^{\circ}/s$): 0.2 (3σ) 对接机构的捕获能力如下: (1) 横向相对位移 (mm): 0 ± 100 (3σ) (2) 横向相对速度 (mm/s): 0 ± 60 (3σ) (3) 轴向相对位移 (mm): 441 ± 50 (3σ) (4) 轴向相对速度 (mm/s): $0 \sim 50$ (3σ) (5) 三方向相对姿态角(各向) ($^{\circ}$): 0 ± 1.5 (3σ) (6) 三方向相对姿态角速度(各向) ($^{\circ}/s$): 0 ± 0.5 (3σ)
9	交会对接控制指标	
10	地球返回的着陆速度	垂直着陆速度 ≤ 13 m/s
11	地球返回着陆场及范围	内蒙古四子王旗, 航向 ± 95 km、横向 ± 55 km

器的总装与试验验证、专项试验验证、与地面测控回收系统对接试验、与运载火箭系统的发射场合练、技术风险识别与控制、新工艺和新产品鉴定、系统级和分系统级试验验证等工作, 验证了初样设计的正确性以及与各大系统接口的匹配性.

4.3 正样阶段

嫦娥五号探测器于2015年9月至2020年11月完成了正样阶段的研制工作. 主要开展了正样详细设计、正样产品研制、分系统级试验验证、正样器总装与试验验证、专项试验验证、技术风险识别与控制、故障预案设计及演练、发射场总装与测试等工作, 对探测器器上产品功能性能进行了充分的测试和验证. 嫦娥五号探测器于2020年11月24日成功发射入轨.

5 嫦娥五号探测器飞行过程设计

根据嫦娥五号的任务要求和工作过程, 将探测器飞行过程划分为11个飞行阶段, 分别为发射入轨段、地月转移段、近月制动段、环月飞行段、着陆下降段、月面工作段、月面上升段、交会对接与样品转移段、环月等待段、月地转移段和再入回收段. 飞行器飞行过程任务剖面如图2所示.

5.1 发射入轨段

发射入轨段是指从运载火箭起飞开始到器箭分离为止的飞行阶段. 嫦娥五号探测器在文昌卫星发射中心发射, 通过运载火箭直接送入地月转移轨道. 探测器在该段由结构承受主动段载荷, 器上设备处于主动段工作模式.

图 1 (网络版彩图)典型飞行状态构型图. (a) 发射状态; (b) 在轨飞行状态; (c) 轨返组合体和着陆上升组合体分离状态; (d) 月面工作状态; (e) 交会对接状态; (f) 轨道器和返回器分离状态

Figure 1 (Color online) (a) Chang'e-5 in launch fairing; (b) on Lunar transfer orbit; (c) separation of complex of orbiter and return capsule from complex of lander and ascent vehicle; (d) operation on lunar surface; (e) rendezvous and docking; (f) separation of return capsule from orbiter.

图 2 (网络版彩图)嫦娥五号探测器飞行过程

Figure 2 (Color online) Flight process of Chang'e-5.

5.2 地月转移段

地月转移段是指从器箭分离开始到探测器到达近月点的飞行阶段。探测器在该段完成对日定向、轨道器和着陆器太阳翼展开、上升器IMU标定和轨道中途修正。最终到达距离月面高度约200 km的近月点。地月转移段飞行时间约112 h。

5.3 近月制动段

近月制动段是指探测器从到达近月点开始到进入目标环月飞行轨道为止的飞行阶段。探测器在该段完成2次近月点减速制动，第一次制动后进入近月点高度约200 km，周期8 h的椭圆轨道，运行3圈后采用沿迹变轨进行第二次近月制动，最终进入轨道高度约200 km，周期127 min，倾角 43.7° 的环月圆轨道，近月制动段时长1天。

5.4 环月飞行段

环月飞行段是指探测器从进入环月轨道开始到着陆上升组合体运行至动力下降初始点的飞行阶段。环月飞行过程中，轨返组合体和着陆上升组合体分离。着陆上升组合体分别经历200 km圆轨道环月飞行和

15 km $\times$ 200 km椭圆轨道环月飞行后，建立动力下降状态；轨返组合体继续在约200 km高度的环月圆轨道飞行，并进行调相机动。环月飞行段时长约2天。

5.5 着陆下降段

着陆下降段是指着陆上升组合体从15 km高度动力下降初始点开始至月面软着陆为止的飞行阶段(图3)。着陆下降段分为主减速段(高度15~2.5 km的飞行阶段，主要用于降低环绕速度)、接近段(高度2000~100 m的飞行阶段，用于落区选择及粗避障)、悬停段(高度100 m悬停，着陆区详查，选择合适的落点)、避障段(横移到指定落点上方)、缓速下降段(匀速下降的阶段)和自由下落段(发动机关机后自由落体阶段)，着陆下降过程约为15 min。

5.6 月面工作段

月面工作段是指着陆上升组合体月面软着陆开始至上升器点火起飞为止的飞行阶段，着陆上升组合体在月面工作过程中完成月面样品的钻取、表取和密封封装，有效载荷相关设备完成月面探测工作。月面工作段时间约2天。

图 3 (网络版彩图)动力下降过程

Figure 3 (Color online) Powered descent process.

5.7 月面上升段

月面上升段是指上升器从月面起飞开始至进入高度 $15\text{ km}\times 180\text{ km}$ 环月轨道的飞行阶段(图4), 起飞上升过程包括垂直上升、姿态调整和轨道射入三个阶段. 上升器起飞后约 6 min 主发动机关机, 约 12 min 上升器太阳翼展开.

5.8 交会对接与样品转移段

交会对接与样品转移段是指上升器进入环月轨道至轨道器与对接舱分离为止的飞行阶段. 该阶段先通过上升器远程导引轨道控制, 轨道器和上升器到达相对距离为 50 km 的交班点, 之后轨道器作为主动飞行器进行近程导引控制, 完成与上升器的交会并捕获上升器, 实现轨道器和上升器的对接, 之后完成样品转移, 将月球样品转移至返回器的样品舱内. 最后轨道器分离对接舱和上升器的组合体. 交会对接与样品转移段时间约 2天 .

5.9 环月等待段

环月等待段是指轨返组合体从分离对接舱开始至月地入射点为止的飞行阶段. 该阶段轨返组合体进行一次轨道维持并等待地月转移窗口. 环月等待段飞行时间约 6天 .

5.10 月地转移段

月地转移段是指探测器从月地入射点开始到轨道器和返回器分离的飞行阶段. 该段完成两次月地入射, 控制轨返组合体进入月地转移轨道. 月地转移过程中完成返回器IMU标定和轨道中途修正, 同时完成返回器与轨道器分离的准备工作, 全过程飞行时间约 88 h .

5.11 再入回收段

再入回收段是指轨返组合体从轨道器和返回器分离开始到返回器在地面着陆为止的飞行阶段. 返回器在该阶段首先滑行飞行, 并以再入姿态进入地球大气层. 其后采用半弹道跳跃式方式飞行, 经过一次再入、跳出和二次再入过程, 到达开伞高度时自主开伞, 之后返回器通过降落伞减速后着陆地面. 全过程飞行时间约 50 min .

6 嫦娥五号探测器关键环节设计

探测器分为轨道器、返回器、着陆器、上升器4个器, 由15个分系统组成, 探测器共655台/套设备. 各器的任务要求如下.

(1) 轨道器的任务

承载各器进入轨道, 完成近月制动后环月飞行, 并

图 4 (网络版彩图)月面起飞过程

Figure 4 (Color online) Lunar takeoff process.

与着陆上升组合体分离。

在环月轨道上与上升器完成对接, 将上升器上的月球样品转移至返回器内。

携带返回器进入月地转移轨道, 在距离地球 5000 km 高度处与返回器进行分离。

(2) 返回器的任务

接收来自上升器的月球样品。

由轨道器承载进入月地转移轨道, 在接近地球时与轨道器分离。

以跳跃式飞行的方式再入地球, 并在着陆场着陆。

(3) 着陆器的任务

携带上升器实现月面软着陆。

在月球表面完成月球样品的采集与封装。

作为起飞平台为上升器的月面起飞提供支持。

(4) 上升器的任务

与着陆器协同完成月面软着陆和月面采样封装。

携带月球样品由月面起飞上升, 进入环月轨道。

与轨道器完成交会对接, 并将月球样品转移至返回器。

6.1 轨道设计

嫦娥五号探测器轨道设计面临着飞行阶段多、各阶段控制耦合性强、轨控精度要求高、轨控时序安排紧张等难点, 对探测器的轨道设计提出了很高的要求。

6.1.1 设计思路与方法

从运载火箭发射到返回器着陆四子王旗, 整个飞行过程包括三个阶段的瞄准和制导过程。

(1) 探测器通过地月转移中途修正、近月制动、环月降轨等操作, 调整探测器环月轨道的轨道平面及探测器的相位, 使得着陆上升组合体瞄准月面预定采样点。

(2) 上升器通过起飞射向瞄准、远程导引, 控制上升器进入轨道器飞行的轨道平面并在指定时刻到达固定相位^[4], 轨道器则通过调相实现在指定时刻到达固定相位, 轨道器和上升器通过轨道控制共同瞄准预定交班点。

(3) 轨返组合体通过月地转移入射和月地转移中途修正, 控制飞行轨道面和轨道相位, 实现组合体以预定的轨道倾角和再入角瞄准四子王旗预定落点, 实现高精度着陆。

轨道设计和相应的控制策略通过逐级、多次瞄准关键目标点, 完成既定飞行任务, 将各飞行阶段精准衔接, 最终达到任务的总目标。设计思路示意如图5所示。

6.1.2 标称轨道设计结果

嫦娥五号探测器各阶段的轨道参数如表2~6所示。

6.2 月面软着陆设计

与常规的月面着陆任务相比, 嫦娥五号月面软着

图 5 (网络版彩图)嫦娥五号轨道设计思路
Figure 5 (Color online) Orbit design methods of Chang'e-5.

表 2 地月转移段飞行轨道参数

Table 2 Earth to Moon transfer orbit elements

序号	轨道参数	参数值
1	轨道半长轴 (km)	约200000
2	轨道偏心率	约0.968
3	轨道倾角 (°)	21.3
4	地球出发轨道类型	降轨发射
5	地月转移时间 (h)	112

表 3 嫦娥五号近月制动后环月飞行轨道参数

Table 3 Orbit elements after lunar orbit insertion

序号	轨道参数	参数值
1	轨道半长轴 (km)	约1928
2	轨道偏心率	约0.009
3	轨道倾角 (°)	约44
4	月面着陆点	-51.4°W, 43.1°N

陆需要为月面采样工作提供良好的保障, 并为月面起飞提供稳定的起飞平台, 因此嫦娥五号月面软着陆任务具有着陆可靠性和安全性要求高的特点, 且着陆任务需要与月面起飞任务联合优化设计.

6.2.1 可靠性设计

为了提高月面软着陆的可靠性和安全性, 嫦娥五

表 4 月面起飞后轨道参数

Table 4 Orbit elements after lunar takeoff

序号	轨道参数	参数值
1	月面起飞目标轨道半长轴 (km)	约1834.9
2	月面起飞目标轨道偏心率	约0.045
3	月面起飞目标轨道倾角 (°)	约44.9

表 5 交会对接交班点轨道参数

Table 5 Orbit elements before rendezvous and docking

序号	轨道参数	参数值
1	轨道器轨道半长轴 (km)	1937.4
2	轨道器轨道偏心率	0
3	轨道器轨道倾角 (°)	约44.9
4	上升器轨道半长轴 (km)	1947.4
5	上升器轨道偏心率	0
6	上升器轨道倾角 (°)	约44.9
7	上升器和轨道器相位差 (°)	1.475

表 6 月地转移段飞行轨道参数

Table 6 Moon to Earth transfer orbit elements

序号	轨道参数	参数值
1	轨道半长轴 (km)	约190000
2	轨道偏心率	约0.966
3	轨道倾角 (°)	约43.4
4	地球返回轨道类型	升轨发射
5	地月转移时间 (h)	88
6	再入点高度 (km)	120
7	再入角 (°)	-5.8
8	再入航程 (km)	约6500

号探测器开展了必要的冗余设计, 包括激光测距测速敏感器和微波测距测速敏感器的冗余设计、月面成像避障相机的冗余备份设计以及惯性测量设备的冗余备份设计. 升级了安全区识别算法, 确保识别结果的正确性.

6.2.2 着陆起飞系统优化设计

为了进一步降低着陆重量, 在系统层面采取了如下措施.

- (1) 主减速段结束时的高度由3 km调整为2.5 km,

着陆器悬停避障的时间由30 s减少为15 s。

(2) 着陆器推进系统的贮箱由金属膜片贮箱改为表面张力贮箱, 并针对贮箱的推进剂晃动特性开展了专项分析并采取了晃动抑制措施, 着陆器贮箱增加了平衡管路, 使得贮箱排放不均匀性由3%降低到1%。

(3) 对着陆缓冲机构进行了优化设计, 通过主、辅支柱的角度优化, 提升了缓冲吸能能力。

(4) 对着陆器和上升器开展了一体化联合设计, 数管、供配电、热控、GNC、推进等分系统实现了两器功能复用, 节省了系统资源。

6.3 月面采样设计

嫦娥五号选定的月面采样点位于风暴洋地区, 采样点位置远离Apollo任务、Luna任务以及我国嫦娥三号、四号的着陆点, 地形环境和地质特性存在较大的不确定性, 对采样返回任务造成了较大的困难。另外嫦娥五号任务月面工作时间仅为48 h, 采样封装可用时间为24 h, 时间较为紧张, 对月面采样封装的规划和执行提出了较高的要求。

6.3.1 设计思路

考虑到月面采样封装任务环境新、时间紧以及地质情况复杂等特点, 嫦娥五号月面采样封装采用了“钻表功能独立、月面真空密封”方案, 在月面工作时, 先完成钻取采样, 再完成表取采样, 密封封装工作穿插进行。

为确保成功获得月球样品, 设计了基于螺旋钻进方式的钻取采样和基于挖掘方式的表取采样两种异构式样品采集方式^[5]。钻取采样方式具有取样深度大、层理特性好的特点, 可实现对纵向深度探测, 表取采样方式具有采样点灵活、样品类型丰富的特点, 可实现对横向区域探测, 为进一步增强样品获取的冗余能力, 在表取采样设计中还采用了铲挖和旋挖两种异构采样器, 可以利用不同的工作模式获取月球多点表层样品, 通过两种方式复合设计, 既提升了样品获取成功率, 又兼顾了采集样品的多样性。

为确保月球样品具有一定的区分度, 且不受污染, 采用了初级封装和密封封装二次封装设计。通过钻取初级封装与表取初级封装单独设计, 实现钻取样品与表取样品区隔离, 再转移至密封封装装置中, 通过物理隔离避免样品混杂。月球样品所处的月面环境对

样品的原位特性影响最小, 因此在探测器起飞上升前, 通过密封圈密封与金属挤压两种方式实现极低漏率密封, 使月球样品处于高纯环境中。

为解决月面复杂操作, 设计了“三位一体”在轨实施模式, 通过探测器系统任务支持中心与测控回收系统北京中心协作, 地面验证器和在轨探测器联合支撑完成月面采样封装任务规划仿真、策略制定、物理验证与在轨实施工作。

6.3.2 设计结果

根据以上设计思路, 针对采样封装的相关功能开展了设计, 设计结果如表7所示。

6.4 月面起飞设计

嫦娥五号上升器以着陆器为起飞平台完成月面起飞上升任务, 与地面运载火箭发射相比, 虽具有起飞推力小、无大气环境影响的优点, 却面临起飞初始状态不确定、发动机导流空间受限、月面起飞稳定性要求高、月面起飞过程自主性要求高等难点。

6.4.1 月面起飞上升设计

月面起飞上升过程主要包括起飞准备、垂直上升、姿态调整和轨道射入等阶段。起飞准备阶段主要完成起飞初始基准的自主确定、解锁稳定性设计。垂直上升阶段又分为两个阶段: 第一阶段主要解决发动机羽流导流影响和月面起飞稳定性设计问题; 第二阶段解决空中对准问题, 即在月面起飞至安全距离后空中调垂直姿态和射向。姿态调整和轨道器射入段主要解决制导律设计, 以保证最终上升入轨的精度。

6.4.2 月面起飞发动机羽流导流设计与验证

通过合理优化的导流装置型面设计解决发动机有限空间导流的难题, 在确保导流空间满足发动机安全可靠工作的前提下, 尽量减小发动机羽流导流的力、热效应影响, 以减小羽流气动扰动力对起飞稳定性影响, 减小羽流热效应对上升器相关设备的影响。通过导流多方案的仿真分析、地面冷态吹风试验验证、缩比模型真空羽流试验的验证, 确认了仿真模型和算法的正确性, 最终确定导流锥的设计, 采用 $\Phi 1000\text{ mm} \times 180\text{ mm}$ 圆锥构型。

确定羽流导流方案后, 开展了全要素、多工况的

表 7 采样封装设计结果
Table 7 Design results of sampling and package

序号	功能要求	设计结果
1	具备多点采样、样品转移、初级封装、容器转移、收拢避让等表取采样能力	机械臂可在约5 m ² 区域内多点采样, 可完成样品转移、初级封装、容器转移、收拢避让等功能
2	具备钻进取芯、提芯整形、分离转移、展开避让等钻取采样能力, 对钻取样品可保持一定的层序信息	标称状态下可实现2.01 m钻取采样, 可完成提芯整形、分离转移、展开避让等功能, 软管缠绕取芯可保持钻取样品层序信息
3	具备样品低漏率密封封装能力, 能区分钻取样品和表取样品	密封封装装置具有密封圈+金属挤压低漏率密封能力, 钻取和表取分别使用初级封装容器, 实现两类样品区分
4	在月面工作期间, 从采样封装分系统加电到采样封装工作结束, 正常工作时间不应大于24 h	能够在23.54 h内完成1次钻取采样+15次表取采样的月面采样封装工作

发动机羽流导流仿真, 并通过多工况仿真结果对上升器布局提出了适应羽流导流特性的要求. 然后, 针对真空羽流试验地面验证难的问题, 开展试验方案和试验系统设计, 最终采用基于20000 N试车台改造的真空试验系统完成了全尺寸羽流导流的综合验证^[6].

6.5 月球轨道交会对接与样品转移设计

CE-5探测器月球轨道交会对接任务为无人交会对接, 具有如下特点:

- (1) 测控条件有限、无导航卫星支持、自主性要求高;
- (2) 大追小, 需要采用停靠抓捕交会对接方式以避免轨道器对上升器产生过大的冲击;
- (3) 受能源及测控条件的约束, 交会对接时间短、约束多;
- (4) 样品转移过程需要经过上升器、轨道器和返回器三个舱段, 转移过程涉及多个机构, 转移过程复杂、难度大.

6.5.1 系统方案设计

(1) 对接方式

轨返组合体与上升器的交会对接从距离上讲是一个由远及近的过程, 从精度上讲是一个由粗到精的过程. 全过程分为交会段、对接段、组合体运行段, 其中交会段又分为远程导引段和近程自主控制段. 另外考虑对接敏感器布局的可实现性, 采用主动飞行器位于目标飞行器的后下方, 追赶目标飞行器的交会对接方式, 对接过程中两个飞行器均采用对月定向姿态, 保持对接面的方位相对固定.

(2) 主动飞行器选择

考虑月面软着陆和月面起飞过程需要消耗较多的推进剂, 因此应尽量减少没有必要的质量从环月轨道落月并返回环月轨道. 也就是说将较重的主动对接机构和主动相对测量设备放置到轨返组合体上对于整个飞行任务的设计是有利的. 因此, 交会对接方案中选择将轨返组合体作为主动飞行器, 上升器作为目标飞行器.

(3) 对接捕获方式选择

为了避免重量较大的轨道器在对接过程中产生较大的冲击, 嫦娥五号探测器的对接机构与样品转移机构采用弱撞击式对接机构.

6.5.2 捕获对接设计

轨返组合体与上升器的捕获对接通过对接机构与样品转移分系统的主动件和被动件来实现^[7], 主动件采用三套相同的抱爪机构, 均布在轨道器对接舱上端面上, 被动件采用三套锁柄组件, 在上升器端面上相隔120°安装. 如图6所示.

6.5.3 样品转移设计

轨道器和上升器对接后, 开始进行转移准备, 总的转移行程为626 mm. 由轨道器、上升器、返回器共同完成. 样品转移动作通过主动件上的两套转移机构运动来实现, 转移流程如图7所示.

6.5.4 返回器接收密封封装装置设计

返回器样品容器舱的任务是实现密封封装装置的接收与固定. 为保证可靠接收与固定, 样品容器舱内设

图 6 (网络版彩图)对接机构模型. (a) 对接主动件; (b) 对接被动件
Figure 6 (Color online) Docking mechanism. (a) Active part; (b) passive part.

图 7 (网络版彩图)样品转移流程
Figure 7 (Color online) Process of sample transfer.

置了3个导向条, 2套止回装置、3套固定装置和2个到位开关. 止回装置的作用是保证密封封装装置在转移过程中的单向运动, 导向条的作用是在密封封装装置进入返回器样品容器舱后不发生偏转, 如图8所示.

6.6 月地入射设计

嫦娥五号探测器月地入射实现了我国首次摆脱地

外天体引力并返回地球. 具有如下特点:

(1) 月地入射窗口和入射点位置跟月地位置紧密相关, 入射窗口为理论上的零窗口;

(2) 月地入射精度直接影响返回器再入点的控制精度, 控制精度要求高.

为了保证月地入射任务可靠执行, 规划了调相变轨方案, 包括两次调相过程:

图 8 (网络版彩图)返回器样品容器舱

Figure 8 (Color online) Sample container.

(1) 第一次调相安排在交会对接结束后1天的国内弧段内进行, 为粗调相;

(2) 第二次为精调相, 主要用于修正第一次调相的残差.

通过两次调相过程, 使轨返组合体能够在月地入射时刻到达要求的轨道面和相位.

月地入射时轨返组合体重量仅为2000 kg, 使用3000 N发动机可能会激发轨道器太阳翼的挠性导致轨控精度低, 因此采用了4×150 N发动机进行变轨, 月地入射过程分两次轨控完成^[8].

第一次入射变轨在月地转移入口点前1天实施, 采用4×150 N发动机、惯性定向方式在指定纬度幅角位置变轨加速, 使轨返组合体进入近月点200 km、周期约8 h的椭圆轨道; 在大椭圆轨道飞行3圈后, 轨返组合体采用4×150 N发动机、惯性定向方式加速, 瞄准再入点目标状态, 进入月地转移轨道.

7 主要在轨飞行结果

7.1 月面软着陆

嫦娥五号探测器在经历地月转移、近月制动、环

月飞行以及轨返组合体和着陆上升组合体分离后, 于2020年12月1日22:57(北京时间, 下同)实施了动力下降, 并于2020年12月1日23:11:21安全着陆月面.

着陆位置为西经51.92°, 北纬43.06°, 天北西系下姿态为(0.23°, 0.33°, -2.16°), 动力下降控制达到了预期控制目的.

7.2 月面采样及封装

着陆上升组合体于2020年12月2日01:47开始钻取采样任务, 通过实施月面钻进取芯、提芯整形、分离转移(含反转观测与剪切分离)过程, 成功将钻取初级封装容器及样品转入密封封装装置, 钻进机构运动行程约1.66 m, 工作历时约3.12 h.

着陆上升组合体于2020年12月2日06:30开始表取采样任务, 通过实施12次采样及放样, 成功将表取初级封装容器及样品转入密封封装装置, 该段工作历时约15.95 h. 最终, 密封封装装置正常完成密封闭盖与金属挤压密封, 月面采样封装过程结束, 成功获取1731 g月球样品.

7.3 月面起飞上升

上升器于2020年12月3日23:10:21实施了月面上升, 上升器以着陆器为平台起飞, 依次经过垂直上升、快速调整、轨道射入控制, 在2020年12月3日23:16:21, 准确进入近月点14.6 km、远月点188 km的预定环月轨道, 达到了预期控制目的. 月面起飞过程如图9所示.

7.4 月球轨道交会对接与样品转移

2020年12月6日02:13, 嫦娥五号上升器准确到达轨返组合体前方约50 km、上方约10 km处预定交班位置, 轨返组合体顺利转入自主控制; 03:47, 轨道器正

图 9 (网络版彩图)月面起飞图像

Figure 9 (Color online) Photos of lunar takeoff.

常转入5 km保持; 04:20, 对接机构抱爪正常打开; 05:19, 正常转入100 m保持; 05:26, 正常转入15 m接近; 05:32, 正常转入最后平移靠拢; 05:41, 对接机构抱爪捕获, 对接开始; 05:42, 锁紧完成, 两目标交会对接正常完成, 对接过程如图10所示。

05:51, 样品转移开始, 转移过程约9 min; 转移导轨收回; 06:12, 返回器舱盖关闭; 06:39分, 对接组合体开始建立对日巡航姿态。探测器按照预期完成了交会对接与样品转移任务, 样品转移过程如图11所示。

7.5 返回再入

轨返组合体于2020年12月17日01:13:16实施轨返分离, 分离过程如图12所示, 轨道器在01:22:16实施规避机动, 返回器在约01:35再入大气层, 02:00着陆于内蒙古四子王旗, 着陆点位置为111.439°E, 42.339°N。

返回再入飞行过程状态良好, 各项指标均满足要求, 返回器飞行至距地面11.29 km高度时, 自动执行了开伞程序, 开伞后飞行状态良好, 着陆速度满足要求, 着陆后无变形和破坏, 返回再入过程中各项指标实现情况如表8所示。返回器着陆后的状态如图13所示。

8 结论

探月三期嫦娥五号探测器设计约束条件多、任务模式多、技术难度大、复杂程度高、新研产品多, 此次任务的圆满成功, 实现了我国首次地外天体的采样返回, 表明我国已经全面突破和掌握了月面采样封装、月球表面起飞上升、月球轨道交会对接以及高速再入返回等关键技术。型号研制过程中取得了一批具有自主知识产权的创新科研成果, 这些成果可用于

图 10 (网络版彩图)交会对接过程图像

Figure 10 (Color online) Photos of Rendezvous and docking.

图 11 (网络版彩图)样品转移过程图像

Figure 11 (Color online) Photos of sample transfer.

图 12 (网络版彩图)返回器分离过程图像
Figure 12 (Color online) Photos of return capsule separation.

表 8 回收着陆过程主要指标实现情况
Table 8 Flight results of major specifications in return and landing process

项目	指标要求	实现情况
再入过程过载	$<7g$	最大过载 $4.7g$
防热烧蚀	返回器再入大气过程中, 防热材料烧蚀后退量越小越好, 应满足气动外形要求.	返回器结构表面平整、平滑, 表面开孔、凹坑、缝隙、突起物等烧蚀状态良好, 烧蚀情况符合预期, 气动外形满足要求.
再入航程	$5600\sim7100\text{ km}$	6515 km
开伞轴向过载	不大于 $7g$	最大开伞过载小于 $5g$
着陆速度	$<13\text{ m/s}$	11.7 m/s
落点精度	$\pm 95\text{ km}, \pm 55\text{ km}$	偏差量 1.3 km

图 13 (网络版彩图)返回器着陆后状态
Figure 13 (Color online) Photos of return capsule landed on Earth.

载人登月和行星际探测任务, 有力地促进了深空探测领域航天技术的发展, 同时带动了其他相关学科和领域的技术进步, 推动了我国科技自主创新能力的提升.

参考文献

- 1 Information Office of the State White Paper: China's Space Activities in 2016 (in Chinese). 2016 [国务院新闻办公室. 《2016的中国航天》白皮书. 2016]
- 2 Yu D Y, Wu X Y, Wu W R. Review of technology development for Chinese lunar exploration program (in Chinese). J Deep Space Expl, 2016, 4: 308–314 [于登云, 吴学英, 吴伟仁. 我国探月工程技术发展综述. 深空探测学报, 2016, 4: 308–314]
- 3 Yang M F, Zhang G, Zhang W, et al. Technique design and realization of the circumlunar return and reentry spacecraft of 3rd phase of Chinese lunar exploration program (in Chinese). Sci Sin Tech, 2015, 45: 111–123 [杨孟飞, 张高, 张伍, 等. 探月三期月地高速再入返回飞行器技术设计与实现. 中国科学: 技术科学, 2015, 45: 111–123]
- 4 Wang Z S, Meng Z F, Gao S. Study of orbit maneuver strategy for lunar orbit rendezvous mission (in Chinese). Spacecr Eng, 2014, 23: 103–110 [汪中生, 孟占峰, 高珊. 月球轨道交会任务的远程导引变轨策略研究. 航天器工程, 2014, 23: 103–110]
- 5 Ma R Q, Jiang S Q, Liu B, et al. Design and verification of a lunar sampling manipulator system (in Chinese). J Astronaut, 2018, 39: 5–12 [马如奇, 姜水清, 刘宾, 等. 月球采样机械臂系统设计及试验验证. 宇航学报, 2018, 39: 5–12]
- 6 Ye Q, Shu Y, Zhang X H, et al. Research on simulation and test of vacuum plume diversion technique based on vehicles taking off outside the earth (in Chinese). J Aerosp Power, 2020, 35: 1266–1274 [叶青, 舒燕, 张旭辉, 等. 基于地外天体起飞的真空羽流导流技术仿真与试验研究. 航空动力学报, 2020, 35: 1266–1274]
- 7 Zhang Y H, Mei H, Zhao C, et al. Innovation and practice of Chang'e-5 orbiter (in Chinese). Aerosp Shanghai (Chin & Eng), 2020, 37: 1–10 [张玉花, 梅海, 赵晨, 等. 嫦娥五号轨道器的创新与实践. 上海航天(中英文), 2020, 37: 1–10]
- 8 Wang Z S, Meng Z F, Gao S, et al. Optimization design of spacecraft trans-Earth insertion strategy (in Chinese). Spacecr Eng, 2019, 28: 11–18 [汪中生, 孟占峰, 高珊, 等. 探测器月地入射变轨策略优化设计. 航天器工程, 2019, 28: 11–18]

Technical design and implementation of Chang'e-5 robotic sample return mission on lunar surface

YANG MengFei¹, ZHANG Gao², ZHANG Wu², PENG Jing², RUAN JianHua², WANG Yong³, ZHANG HongHua³, HONG Xin⁴, ZHANG YuHua⁵, ZHA XueLei⁵, SHI Wei² & CHEN ChunLiang²

¹ China Academy of Space Technology, Beijing 100094, China;

² Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Beijing 100094, China;

³ Beijing Institute of Control Engineering, China Academy of Space Technology, Beijing 100080, China;

⁴ Shanghai Institute of Space Propulsion, Shanghai 201112, China;

⁵ Shanghai Academy of Spaceflight Technology, Shanghai 201109, China

The Chang'e-5 mission of the third phase of China's Lunar Exploration Program is China's first mission to sample and return from an extraterrestrial object. The objective of the mission was to land on the selected area of the lunar surface, collect lunar samples, and return these samples to earth safely through the processes of lunar lift-off, lunar orbit rendezvous and docking, sample transfer, moon-to-earth transfer, and reentry. This report describes the mission's technical features, brief introduction, and development process, and summarizes the breakthroughs and innovation of the key technologies involved, and presents the flight results. The on-orbit results show that all functions and specifications satisfy the mission requirements, the spacecraft is in good condition in flight, and the design of the scheme is validated.

3rd phase of Chinese Lunar Exploration Program, Chang'e-5, sample return, technical design, flight results

doi: [10.1360/SST-2021-0111](https://doi.org/10.1360/SST-2021-0111)